

Faisceaux de cordons de brassage ASCEND^{MC}



Les faisceaux de cordons de brassage ASCEND sont des câbles Dual-Link micro d'AFL dotés d'un connecteur LC Uniboot réversible.

Cette conception de câble rond, couplée au connecteur LC Uniboot, réduit l'encombrement et facilite la circulation de l'air dans le bâti, vers le haut, le bas et entre les différents composants.

En plus d'être réversible, le connecteur LC Uniboot comporte un mécanisme de verrouillage allongé qui améliore l'accès pour les doigts dans les applications haute densité.

Applications

- Centres de données
- Bureaux centraux
- Têtes de bus
- Réseaux de câblage structuré

Caractéristiques

- Connecteur LC Uniboot de polarité A à B réversible
- Aucun outil nécessaire
- Mécanisme de verrouillage allongé (pousser-tirer)
- Gaine ronde ignifuge de 2,0 mm
- SM, MM (OM3), MM (OM4) et MM (OM5)
- Fibre non sensible au pliage (BIF - G.657.A1)

Renseignements sur les commandes

EXTRÉMITÉ A	EXTRÉMITÉ B	TYPE DE CÂBLE	NOMBRE DE FIBRES	LONGUEUR (MÈTRES)	LONGUEUR (MÈTRES)
ULS	ULS	P20D	002	Q	0000
ULS = LC Uniboot, monomode, mécanisme pousser-tirer PLS = LC Uniboot, multimode, mécanisme pousser-tirer	ULS = LC Uniboot, monomode, mécanisme pousser-tirer PLS = LC Uniboot, multimode, mécanisme pousser-tirer	P20D = Dual Link ignifuge 2,0 mm		Q = Monomode G.657.A1 L = Multimode OM3 C = Multimode OM4 W = Multimode OM5	XXXX = MÈTRES XXXX = PIEDS